



Seventec B - 40356

Solide et confortable : marches profondes pour une stabilité optimale, montants lisses pour une prise agréable.

Description du produit

- Solide et confortable : marches profondes pour une stabilité optimale, montants lisses pour une prise agréable.
- Marches de 85 mm de profondeur pour une station debout sûre.
- Liaison par charnière robuste intégrée dans les marches.
- Stabilité optimale grâce à une liaison métallique rigide bilatérale.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé.
- Sabots en plastique antiderapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 218 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 2.85 m	Largeur extérieure, inférieure 0.47 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée rivetées	Longueur d'échelle 1.43 m	Matériau Aluminium	Nombre de marches 6	Nombre de marches 2 x 6
Normes EN 131 professional	Poids 9 kg	Profondeur des marches 85 mm	Protection anti-écartement Assemblage rigide	Revêtement naturel



Section des montants	Surface de base	Transport dimensions	Type d'échelon / de marche	hauteur d'échelle verticale
87 mm	1,18 m × 0,47 m	1.430 mm × 480 mm × 230 mm	nervuré	1.31 m