



Seventec B - 40360

Solide et confortable : marches profondes pour une stabilité optimale, montants lisses pour une prise agréable.

Description du produit

- Solide et confortable : marches profondes pour une stabilité optimale, montants lisses pour une prise agréable.
- Marches de 85 mm de profondeur pour une station debout sûre.
- Liaison par charnière robuste intégrée dans les marches.
- Stabilité optimale grâce à une liaison métallique rigide bilatérale.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique antidérapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Charge max. 150 kg | Ecartement vertical entre les échelons / marches 218 mm | Garantie 10 ans | Hauteur de travail 3.75 m | Largeur extérieure, inférieure 0.56 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetées rivetées | Longueur d'échelle 2.35 m | Matériau Aluminium | Nombre de marches 10 | Nombre de marches 2 x 10 |
| Normes EN 131 professional | Poids 15.5 kg | Profondeur des marches 85 mm | Protection anti-écartement Assemblage rigide | Revêtement naturel |



Section des montants

87 mm

Surface de base

1,81 m × 0,56 m

Transport dimensions

**2.350 mm × 580
mm × 230 mm**

Type d'échelon / de
marche

nervuré

hauteur d'échelle
verticale

2.18 m