



Seventec L - 40378

Les marches profondes et la connexion montant-marches à 7 points garantissent le confort, une grande stabilité et une rigidité optimale.

Description du produit

- Les marches profondes et la connexion montant-marches à 7 points garantissent le confort, une grande stabilité et une rigidité optimale.
- Face extérieure du montant lisse et agréable au toucher.
- Marches de 85 mm de profondeur avec stries antidérapantes pour une station sûre.
- Largeur extérieure: 400 mm.
- Particulièrement léger et facile à transporter.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.
- Largeur hors tout 360 mm.



Conseils et particularités

Référence 40384 conforme à la norme EN 131-1 avec poutrelle transversale.

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Caractéristiques du produit

| | | | | |
|--------|--|----------|--------------------|--|
| Charge | Ecartement vertical entre les échelons / marches | Garantie | Hauteur de travail | Liaison montant-marches / échelons rivetée |
|--------|--|----------|--------------------|--|



| | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| max. 150 kg | 218 mm | 10 ans | 3.05 m | rivetées |
| Longueur d'échelle 2.08 m | Matériau Aluminium | Nombre de marches 8 | Normes EN 131 professional | Poids 5.8 kg |
| Profondeur des marches 85 mm | Revêtement naturel | Section des montants 87 mm | Transport dimensions 2.090 mm × 400 mm × 90 mm | Type d'échelon / de marche nervuré |
| certification-mark-pf TÜV-SÜD | | | | |