



## Seventec RC BP - 40393

Le podium léger et confortable avec des marches et une plateforme profilées pour l'extérieur et pour une utilisation flexible et rapide.

### Description du produit

- Podium léger et confortable pour l'extérieur. Utilisation rapide et flexible.
- Marches ultra-profondes avec perforation pour l'écoulement de liquides (pour zones d'utilisation huileuses ou humides) et profilage pour une parfaite stabilité.
- Bandes réfléchissantes sur les montants pour une meilleure perception lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
- Marches de 85 mm de profondeur avec perforation pour l'écoulement des liquides et profilage pour une parfaite stabilité.
- Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
- Liaison rigide bilatérale.
- Marches extra larges et surface d'appui confortable.
- Accès des deux côtés.
- Stabilité maximale et extrême rigidité assurée par la plate-forme avec liaison par charnière intégrée.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.



### Conseils et particularités

Position debout sûre et confortable grâce à la plate-



forme spacieuse de 600 × 300 mm.

Conforme à la norme EN 14183.

## Caractéristiques du produit

|                                         |                                                                         |                                                                      |                                              |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Charge<br><b>max. 150 kg</b>            | Ecartement vertical<br>entre les échelons /<br>marches<br><b>218 mm</b> | Garantie<br><b>10 ans</b>                                            | Hauteur de plate-forme<br><b>0.74 m</b>      | Hauteur de travail<br><b>2.74 m</b>       |
| Largeur de plate-forme<br><b>600 mm</b> | Largeur extérieure,<br>inférieure<br><b>0.75 m</b>                      | Liaison montant-<br>marches / échelons<br>rivetée<br><b>rivetées</b> | Longueur de plate-<br>forme<br><b>300 mm</b> | Matériau<br><b>Aluminium</b>              |
| Nombre de marches<br><b>3</b>           | Nombre de marches<br><b>2 × 3</b>                                       | Normes<br><b>EN 14183</b>                                            | Poids<br><b>7.3 kg</b>                       | Profondeur des<br>marches<br><b>85 mm</b> |
| Revêtement<br><b>naturel</b>            | Transport dimensions<br><b>860 mm × 750 mm<br/>× 290 mm</b>             | Type d'échelon / de<br>marche<br><b>Niveau RC</b>                    | certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b>      |                                           |