



Seventec RC BP - 40394

Le podium léger et confortable avec des marches et une plateforme profilées pour l'extérieur et pour une utilisation flexible et rapide.

Description du produit

- Podium léger et confortable pour l'extérieur. Utilisation rapide et flexible.
- Marches ultra-profondes avec perforation pour l'écoulement de liquides (pour zones d'utilisation huileuses ou humides) et profilage pour une parfaite stabilité.
- Bandes réfléchissantes sur les montants pour une meilleure perception lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
- Marches de 85 mm de profondeur avec perforation pour l'écoulement des liquides et profilage pour une parfaite stabilité.
- Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
- Liaison rigide bilatérale.
- Marches extra larges et surface d'appui confortable.
- Accès des deux côtés.
- Stabilité maximale et extrême rigidité assurée par la plate-forme avec liaison par charnière intégrée.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.



Conseils et particularités


Position debout sûre et confortable grâce à la plateforme spacieuse de 600 x 300 mm.

Conforme à la norme EN 14183.



Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	218 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de plate-forme	0.99 m
Hauteur de travail	2.99 m
Largeur de plate-forme	600 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.8 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Longueur de plate-forme	300 mm
Matériau	Aluminium
Nombre de marches	4
Nombre de marches	2 × 4
Normes	EN 14183
Poids	10.2 kg
Profondeur des marches	85 mm
Revêtement	naturel
Transport dimensions	1.110 mm × 800 mm × 290 mm
Type d'échelon / de marche	Niveau RC



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 26/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.