



## Skyline 3E - 40448

Pour prendre de la hauteur : des cotes de transport optimisées et des hauteurs de travail allant jusqu'à 14,70 m ; possibilité pratique de réglage de la hauteur à la verticale.

### Description du produit

- Pour prendre de la hauteur : des cotes de transport optimisées et des hauteurs de travail allant jusqu'à 14,70 m ; possibilité pratique de réglage de la hauteur à la verticale.
- Roulettes résistantes à l'usure et sans danger pour le mur.
- Réglage de hauteur séparé du plan intermédiaire et supérieur grâce à deux cordes.
- Réglage en hauteur d'échelon en échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- L'échelle proposée sous la référence 40448 est équipée de 2 supports en alliage léger pour une mise en place et un appui confortables. (Échelle non utilisables seule.)
- Blocage sûr par crochet à enclenchement automatique.
- Guidage optimisé en plastique.
- Sabots en plastique interchangeable antidérapants.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie



« professional »

## Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	270 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	14.7 m
Largeur extérieure de l'échelle inférieure	590 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle, déployée	14.2 m
Longueur d'échelle, repliée	5.8 m
Matériau	Aluminium
Nombre d'échelons	20
Nombre d'échelons	3 × 20
Normes	EN 131 professional
Poids	68 kg
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	98 mm
Section des montants	98 mm
Section des montants	98mm / 98mm
Transport dimensions	5.820 mm × 718 mm × 242 mm



Type d'échelon / de marche

nervuré

Galets de roulement

Caoutchouc

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 8/4/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.