



Skyline 3E - 40448

Pour prendre de la hauteur : des cotes de transport optimisées et des hauteurs de travail allant jusqu'à 14,70 m ; possibilité pratique de réglage de la hauteur à la verticale.

Description du produit

- Pour prendre de la hauteur : des cotes de transport optimisées et des hauteurs de travail allant jusqu'à 14,70 m ; possibilité pratique de réglage de la hauteur à la verticale.
- Roulettes résistantes à l'usure et sans danger pour le mur.
- Réglage de hauteur séparé du plan intermédiaire et supérieur grâce à deux cordes.
- Réglage en hauteur d'échelon en échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- L'échelle proposée sous la référence 40448 est équipée de 2 supports en alliage léger pour une mise en place et un appui confortables. (Échelle non utilisables seule.)
- Blocage sûr par crochet à enclenchement automatique.
- Guidage optimisé en plastique.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.





Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 14.7 m	Largeur extérieure de l'échelle inférieure 590 mm
Liaison montant- marches / échelons rivetée sertie	Longueur d'échelle, déployée 14.2 m	Longueur d'échelle, repliée 5.8 m	Matériau Aluminium	Nombre d'échelons 20
Nombre d'échelons 3 × 20	Normes EN 131 professional	Poids 68 kg	Profondeur des marches 30 mm	Revêtement naturel
Section des montants 98 mm	Section des montants 98 mm	Section des montants 98mm / 98mm	Transport dimensions 5.820 mm × 718 mm × 242 mm	Type d'échelon / de marche nervuré
Galets de roulement Caoutchouc				