



Everest Plus 2E - 40469

Une sécurité optimale tout en haut. L'échelle coulissante est dotée de marches de 80 mm de profondeur à la place des échelons dans la partie supérieure.

Description du produit

- Une sécurité optimale tout en haut. L'échelle coulissante avec des marches à la place des échelons dans la partie supérieure.
- Particulièrement léger grâce à la combinaison d'une échelle à marches et d'une échelle à échelons (conception hybride).
- Réglage ménageant le mur grâce aux roulettes en plastique au niveau de l'échelle supérieure.
- Hauteur réglable par cran de 280 mm.
- Plan supérieur équipé de roulettes en plastique.
- Blocage sûr par crochets avec système de verrouillage.
- Largeur d'échelle 420 mm.
- Montants et ferrures de guidage en profilés d'aluminium extrudés pour un maximum de sécurité.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professionnel »

Caractéristiques du produit



Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	7 m
Largeur extérieure de l'échelle inférieure	420 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle, déployée	6.44 m
Longueur d'échelle, repliée	3.64 m
Matériau	Aluminium
Nombre d'échelons	12
Nombre d'échelons	2 × 12
Normes	EN 131 professional
Poids	17 kg
Poutrelle transversale large	1.1 m
Revêtement	naturel
Section des montants	73 mm
Transport dimensions	approx. 3.640 mm × approx. 420 mm × approx. 200 mm
Galets de roulement	Caoutchouc

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 29/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.