

Crochets de sécurité de toit conf. DIN EN 517 - 40490

Description du produit

- Pour la fixation, il faut disposer au moins deux crochets de toit de sécurité en les décalant. Pour les échelles jusqu'à 4,20 m de longueur, deux crochets de sécurité de toit porteurs sont nécessaires.
- Pour chaque autre plan d'échelle de 2,00 m ou 2,80 m de longueur, il faut un autre crochet, avec 4,20 m de longueur, il faut deux autres crochets.




Conseils et particularités

Les crochets de sécurité de toit porteurs doivent être posés au milieu des chevrons. Taille minimale des chevrons : 60 x 80 mm.

Caractéristiques du produit

Couleur	Marron cuivré
Garantie	Missing translation
Matériau	Acier, poudré
Modèle	pour tuiles flamandes et tuiles mécaniques
Poids	1.1 kg
Transport dimensions	430 mm x 200 mm x 30 mm



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 1/7/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.