FICHE TECHNIQUE

Crochets de sécurité de toit conf. DIN EN 517 - 40492

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Pour la fixation, il faut disposer au moins deux crochets de toit de sécurité en les décalant. Pour les échelles jusqu'à 4,20 m de longueur, deux crochets de sécurité de toit porteurs sont nécessaires.
- Pour chaque autre plan d'échelle de 2,00 m ou 2,80 m de longueur, il faut un autre crochet, avec 4,20 m de longueur, il faut deux autres crochets.



CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Les crochets de sécurité de toit porteurs doivent être posés au milieu des chevrons. Taille minimale des chevrons : 60 x 80 mm.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Couleur	Marron cuivré
Garantie	Missing translation
Matériau	Acier, poudré
Modèle	pour tuiles plates
Poids	1.2 kg
Transport dimensions	430 mm × 200 mm × 30 mm

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 13/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.