



## Seventec RC S - 40493

Une échelle offrant une sécurité optimale pour les usages extérieurs

### Description du produit

- Une échelle offrant une sécurité optimale pour les usages extérieurs
- Marches ultra-profondes avec perforation pour l'écoulement de liquides (pour zones d'utilisation huileuses ou humides) et profilage pour une parfaite stabilité.
- Bandes réfléchissantes sur les montants pour une meilleure perception lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
- Marches de 85 mm de profondeur avec perforation pour l'écoulement des liquides et profilage pour une parfaite stabilité.
- Grande plate-forme de sécurité (380 x 260 mm) avec liaison par charnière intégrée.
- Stabilité optimale grâce à une liaison métallique rigide bilatérale.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Deux crochets pour seau intégrés.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Face extérieure du montant lisse et agréable au toucher.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé.





**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/seventec-rc-s-40493>



## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professional »

## Caractéristiques du produit

Bac porte-outils <b>Aluminium</b>	Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>218 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort <b>87mm / 87mm</b>
Hauteur de plate-forme <b>0.7 m</b>	Hauteur de travail <b>2.7 m</b>	Largeur de plate-forme <b>380 mm</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.45 m</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>rivetées</b>
Longueur d'échelle <b>1.44 m</b>	Longueur de plate-forme <b>260 mm</b>	Matériaux <b>Aluminium</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>3</b>	Normes <b>EN 131 professional</b>
Poids <b>6.3 kg</b>	Profondeur des marches <b>85 mm</b>	Protection anti-écartement <b>Assemblage rigide</b>	Revêtement <b>naturel</b>	Section des montants <b>87 mm</b>
Section des montants <b>87 mm</b>	Surface de base <b>0,71 m x 0,45 m</b>	Transport dimensions <b>1.450 mm x 460 mm x 250 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>Niveau RC</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>
hauteur d'échelle verticale <b>1.31 m</b>				

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges  
Guyemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

Efficace 12/2/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.

2/2