





## K 470 - Akku Safe - 40582

Permet de conserver et de transporter en toute sécurité les batteries au lithium défectueuses ou abîmées, selon les classes ADR P 908 et SV 376.

### Description du produit


- Équipement intérieur avec matériau absorbant et de rembourrage en fibres de verre texturées.
- Contrôlés et homologués selon les dispositions UN comme emballages pour produits dangereux, d'où transport public conforme aux prescriptions possible.
- Essai de résistance au feu passé avec brio : les flammes ne se propagent pas aux batteries voisines, la température à la surface du conteneur reste inférieure à 100°C.
- Dimensions utiles par casier env. 500 x 150 x 150 mm.
- Conteneur spécial de qualité supérieure en aluminium.
- Rembourrage et matériel absorbant résistant au feu en fibres de verre texturées.
- Equipement intérieur sans poussière.
- Permet de conserver et de transporter les batteries au lithium défectueuses ou abîmées, selon les classes ADR SV 376 et les prescriptions P908 en matière d'emballage.
- Nouveau : conformité aux exigences du BAM basée sur la prescription spéciale SV 376 relative au transport des batteries au lithium présentant des défauts critiques.
- Respecter le mode d'emploi.
- Made in Germany



### Conseils et particularités

Produits homologués pour les substances dangereuses ne sont pas repris.

### Caractéristiques du produit



Coins d'empilage <b>oui</b>	Cote intérieure L x l x H <b>550 mm x 550 mm x 220 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>600 mm x 600 mm x 250 mm</b>	Couleur des coins de gerbage <b>Alu brut</b>	Dimensions utiles par casier <b>500mm x 150mm x 180mm</b>
Fermetures <b>Fermetures confort</b>	Joint <b>Joint de couvercle en mousse injectée</b>	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux <b>65 kg</b>	Matériau <b>Aluminium</b>	Matériau des coins de gerbage <b>Aluminium</b>
Moulures d'angle <b>oui</b>	Moulures sur tout le pourtour <b>non</b>	Nombre de poignées <b>2</b>	Poids <b>11.5 kg</b>	Poignées <b>Poignées à ressort</b>
Roulettes intégrées <b>non</b>	Volume <b>67 l</b>			