FICHE TECHNIQUE

# K 470 - Akku Safe Universal - 40583

## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Température extérieure maximale inférieure à 100 °C, sans flammes ni éclatement en cas de catastrophe.
- Protection maximale contre l'incendie et utilisation simple grâce à l'équipement intérieur résistant au feu d'un seul tenant permettant d'éviter les erreurs de manipulation.
- Emballage pour produits dangereux certifié pour batteries au lithium UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
- Convient pour le transport de prototypes, de batteries endommagées ou défectueuses, de batteries présentant des défauts critiques (conformément aux dispositions SV 376 et P911 ADR) ainsi que pour l'élimination et le recyclage.
- Les essais d'incendie réels ont également été réussis pour des batteries au lithium présentant des défauts critiques et ayant une énergie nominale de 1 384 Wh (veuillez vous adresser à ZARGES pour obtenir les spécifications tenant compte de facteurs tels que la composition chimique et la conception des cellules).
- Protection élevée contre le percement, convient également pour les batteries puissantes comme les batteries Power Tool.
- Matériau absorbant et de rembourrage ininflammable, non conducteur d'électricité et exempt de poussière.
- Caisse idéale aussi pour le stockage de batteries lithium-ion.
- Protection thermique optimisée grâce à des plaques de protection thermique supplémentaires.















## CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Produits homologués pour les substances dangereuses ne sont pas repris.

Dimensions utiles env. 390 x 190 x 100 mm.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Coins d'empilage | oui |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 600 mm × 400 mm × 250 mm |
| Couleur des coins de gerbage | Alu brut |
| Dimensions utiles L x l x H | 390mm × 190mm × 100mm |
| Fermetures | Fermetures confort |
| Joint | Joint de couvercle en mousse injectée |
| Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux | 65 kg |
| Matériau | Aluminium |
| Matériau des coins de gerbage | Aluminium |
| Moulures d'angle | oui |
| Moulures sur tout le pourtour | non |
| Nombre de poignées | 3 |
| Poids | 11.5 kg |
| Poignées | Poignées à ressort |
| Roulettes intégrées | non |

**ZARGES FRANCE**
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 15/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.