FICHE TECHNIQUE

Chariot de transport W 172 - 40634

Robuste chariot en aluminium à usage polyvalent.



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Chariot en aluminium robuste pour utilisations variées
- Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- Un côté long découpé, env. 1 230 x 295 mm pour un chargement et un déchargement confortables.
- Renforts avant et latéraux par moulures périphériques et angles nervurés assurant une stabilité élevée.
- Une poignée de poussée par face avant.
- Un côté long découpé, env. 1.230 x 295 mm.
- Découpe du conteneur avec profilé d'encadrement ; jonctions des profilés soudées en continu.
- Embase roulante : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées dans les coins, Ø 200 mm, 40 mm de large, roulant librement, roues en caoutchouc "non marquantes", montées sur palier, disques de protection en fibres.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Cote intérieure L x l x H	1.500 mm × 900 mm × 700 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	1.650 mm × 950 mm × 980 mm
Diamètre des roulettes	200 mm
Disposition embase roulante	2 roul. de guidage, 2 fixes aux 4 coins
Matériau	Aluminium

Propriété	Valeur
Moulures sur tout le pourtour	oui
Poids	37 kg
Volume	945 l

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 20/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.