



Chariot de transport W 172

- 40634

Robuste chariot en aluminium à usage polyvalent.

Description du produit

- Chariot en aluminium robuste pour utilisations variées
- Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- Un côté long découpé, env. 1 230 x 295 mm pour un chargement et un déchargement confortables.
- Renforts avant et latéraux par moulures périphériques et angles nervurés assurant une stabilité élevée.
- Une poignée de poussée par face avant.
- Un côté long découpé, env. 1.230 x 295 mm.
- Découpe du conteneur avec profilé d'encadrement ; jonctions des profilés soudées en continu.
- Embase roulante : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées dans les coins, Ø 200 mm, 40 mm de large, roulant librement, roues en caoutchouc "non marquantes", montées sur palier, disques de protection en fibres.



Caractéristiques du produit

Cote intérieure L x l x H

1.500 mm × 900 mm × 700 mm

Cotes extérieures max. L x l x H

1.650 mm × 950 mm × 980 mm



Diamètre des roulettes	200 mm
Disposition embase roulante	2 roul. de guidage, 2 fixes aux 4 coins
Matériau	Aluminium
Moulures sur tout le pourtour	oui
Poids	37 kg
Volume	945 l

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 6/7/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.