



Chariot de transport W 172

- 40634

Robuste chariot en aluminium à usage polyvalent.

Description du produit

- Chariot en aluminium robuste pour utilisations variées
- Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- Un côté long découpé, env. 1 230 x 295 mm pour un chargement et un déchargement confortables.
- Renfort avant et latéraux par moulures et moulures angulaires.
- Une poignée de poussée par face avant.
- Un côté long découpé, env. 1.230 x 295 mm.
- Découpe du conteneur avec profilé d'encadrement ; jonctions des profilés soudées en continu.
- Embase roulante : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées dans les coins, Ø 200 mm, 40 mm de large, roulant librement, roues en caoutchouc "non marquantes", montées sur palier, disques de protection en fibres.



Caractéristiques du produit

Cote intérieure L x l x H 1.500 mm x 900	Cotes extérieures max. L x l x H	Diamètre des roulettes 200 mm	Disposition embase roulante	Matériau Aluminium
--	----------------------------------	---	-----------------------------	------------------------------



mm × 700 mm	1.650 mm × 950 mm × 980 mm		2 roul. de guidage, 2 fixes aux 4 coins
Moulures sur tout le pourtour oui	Poids 37 kg	Volume 945 l	