




Chariot à fond mobile W161

- 40756

Plus besoin de se pencher : accès aisé aux produits pour un travail ergonomique, par exemple dans les librairies, les blanchisseries ou la restauration.

Description du produit

- Ergonomique grâce au fond vertical mobile, maintenant toujours la marchandise à la même hauteur.
- Des éléments de levage interchangeables permettent de varier la capacité en fonction du type de chariot de 30 à 195 kg par incréments de 15 kg.
- Même en cas de chargement unilatéral du chariot, ce dernier ne bascule pas.
- Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
- Stabilité accrue par les mouls. d'angle.
- Confort de conduite élevé grâce à des roulettes souples à bandage en caoutchouc, qui ne laissent pas de traces, aux roulements à billes et aux écrans de protection.
- Disposition centrale des roulettes pour favoriser le rangement en espace étroit.
- Chariot avec fond à déplacement vertical maintenant les produits chargés toujours à hauteur de préhension constante.
- Anodisé, profilé de paroi renforcé par habillage plastique antidérapant.





- Train de roulement : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes, Ø 125 mm, 40 mm de large, bandage en caoutchouc, "non marquantes", pare-fils.
- Modification du train de roulement en rectangle sur demande.

Caractéristiques du produit

Cote intérieure L x l x H	1.410 mm × 700 mm × 580 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	1.460 mm × 750 mm × 920 mm
Diamètre des roulettes	125 mm
Diamètre des roulettes	40 mm
Disposition embase roulante	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en position centrale
Force de printemps	150 kg
Matériau	Aluminium anodisé
Modification possible de la disposition sur embase roulante	oui
Moulures d'angle	oui
Poids	31.5 kg
Volume	570 l

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 5/4/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.