FICHE TECHNIQUE

Caisse universelle K 470 - 40845

La gamme K 470 offre 25 tailles standard. Le volume est compris entre 13 l et 829 l. Tailles spéciales personnalisées réalisables.















DESCRIPTION DU PRODUIT

- Dimensions compactes, stockage et transport sécurisés grâce aux coins de gerbage en aluminium.
- Protection contre la poussière et l'humidité assurée par un joint en mousse injecté dans le couvercle, indice de protection IP 65 ou IP 67 en option.
- Poignées et fermetures ergonomiques de grande taille facilitant les manipulations, y compris avec des gants.
- Insensible à la chaleur et au froid, testée de -54 °C à + 80 °C.
- Nombreux éléments de qualité garantissant une durée de vie élevée, notamment les profilés entièrement soudés, les charnières en acier inox, les moulures et les rivets pleins. Tôle ultra-résistante de 1,5-mm pour toutes les caisses K 470 à partir d'une dimension de base de 750 x 550 mm.
- 25 dimensions standards, modèles personnalisés sur demande.
- Couvercle avec charnière en acier inox, deux sangles et un joint en mousse injectée continu dans le couvercle.
- Empilage sûr grâce aux coins de gerbage en fonte d'aluminium.
- Stabilité élevée grâce à 3 profilés d'aluminium entièrement soudés.
- Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
- Poignées ZARGES Comfort pour une manipulation ergonomique.
- En fonction de la hauteur, moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.

- Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
- Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur). Tailles spéciales sur demande.
Indice IP 65 disp. contre supplément.
Marquage possible contre supplément.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Coins d'empilage	oui
Cote intérieure L x l x H	900 mm × 480 mm × 400 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	950 mm × 530 mm × 430 mm
Couleur des coins de gerbage	Alu brut
Fermetures	Fermetures confort
Garantie	10 ans
Habillage en mousse adéquat	43880
Joint	Joint de couvercle en mousse injectée
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux	93 kg
Matériau	Aluminium
Matériau des coins de gerbage	Aluminium

Propriété	Valeur
Moulures d’angle	oui
Moulures sur tout le pourtour	oui
Poids	11 kg
Poignées	Poignées à ressort
Roulettes intégrées	non
Volume	173 l

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 17



Autorisation produits dangereux
Référence 926000

Cadenas
Référence 46989



Cadenas TSA
Référence 46789



Câble d'ancrage en acier inoxydable
Référence 375891



Câble d'ancrage en acier inoxydable
Référence 41838



Dispositif de levage
Référence 40745



Dispositif de levage
Référence 40746



Habillage en mousse
Référence 43880



Insert porte-documents
Référence 40626



Jeu de roulettes directionnelles amovible
Référence 40742



Jeu de roulettes fixes amovible
Référence 40741



Kit de serrures
Référence 40832



Kit de serrures
Référence 40833



Roulettes à monter
Référence 40738



Sac couvercle
Référence 41820



Sac couvercle
Référence 41821



Sacoche à outils
Référence 40627

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.