



# Crochets de sécurité de toit conf. DIN EN 517 - 40969

## Description du produit

- Pour la fixation, il faut disposer au moins deux crochets de toit de sécurité en les décalant. Pour les échelles jusqu'à 4,20 m de longueur, deux crochets de sécurité de toit porteurs sont nécessaires.
- Pour chaque autre plan d'échelle de 2,00 m ou 2,80 m de longueur, il faut un autre crochet, avec 4,20 m de longueur, il faut deux autres crochets.




## Conseils et particularités

Les crochets de sécurité de toit porteurs doivent être posés au milieu des chevrons. Taille minimale des chevrons : 60 x 80 mm.

## Caractéristiques du produit

Couleur	Acier galvanisé
Garantie	Missing translation
Matériau	Acier galvanisé
Modèle	pour tuiles flamandes et tuiles mécaniques
Poids	1.2 kg
Transport dimensions	450 mm × 210 mm × 30 mm



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 17/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.