



## Megastep L - 41138

La valeur d'usage rencontre le design : les atouts de toutes les échelles ZARGES ultra-résistantes dans un noir élégant pour les applications qui exigent de la robustesse.

### Description du produit

- La valeur d'usage rencontre le design : les atouts de toutes les échelles ZARGES ultra-résistantes dans un noir élégant pour les applications qui exigent de la robustesse.
- Profilé d'appui à l'extrémité supérieure pour un appui sûr.
- Echelons larges à stries antidérapantes.
- Charge max. 250 kg.
- Larges échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
- Montants noirs, anodisés pour résister à l'usure.
- Largeur extérieure: 380 mm.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



### Conseils et particularités

Référence 41138 conforme à la norme EN 131-1 avec poutrelle transversale.



Charge max. 250 kg !

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professional »

## Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 250 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>265 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de travail <b>4.25 m</b>	Liaison montant- marches / échelons rivetée <b>sertie</b>
Longueur d'échelle <b>3.5 m</b>	Matériaux <b>Aluminium</b>	Nombre d'échelons <b>12</b>	Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>10.5 kg</b>
Poutrelle transversale large <b>0.79 m</b>	Profondeur des marches <b>60 mm</b>	Revêtement <b>anodisé</b>	Section des montants <b>73 mm</b>	Transport dimensions <b>3.500 mm × 385 mm × 75 mm</b>
Type d'échelon / de marche <b>SL Step</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>			