



# Megastep S - 41145

L'échelle la plus robuste : grande résistance et design de pointe pour des exigences strictes.

## Description du produit

- L'échelle la plus robuste : grande résistance et design de pointe pour des exigences strictes.
- Plateforme assurant une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Charge max. 250 kg.
- Large échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
- Montants noirs, anodisés pour résister à l'usure.
- Plate-forme de travail en profilés d'aluminium extrudés (250 x 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professionnel »



## Caractéristiques du produit

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| Bac porte-outils<br><b>Aluminium</b>       | Charge<br><b>max. 250 kg</b>                                  | Ecartement vertical<br>entre les échelons /<br>marches<br><b>265 mm</b> | Garantie<br><b>10 ans</b>                              | Hauteur de montant<br>Partie d'accès/de<br>renfort<br><b>73mm / 58mm</b> |
| Hauteur de plate-<br>forme<br><b>0.8 m</b> | Hauteur de travail<br><b>2.8 m</b>                            | Largeur de plate-forme<br><b>250 mm</b>                                 | Largeur extérieure,<br>inférieure<br><b>0.44 m</b>     | Liaison montant-<br>marches / échelons<br>rivetée<br><b>sertie</b>       |
| Longueur d'échelle<br><b>1.59 m</b>        | Longueur de plate-<br>forme<br><b>250 mm</b>                  | Matériau<br><b>Aluminium</b>  | Nombre d'échelons,<br>plate-forme comprise<br><b>3</b> | Normes<br><b>EN 131<br/>professional</b>                                 |
| Poids<br><b>6.2 kg</b>                     | Profondeur des<br>marches<br><b>60 mm</b>                     | Revêtement<br><b>anodisé</b>  | Section des montants<br><b>73 mm</b>                   | Section des montants<br><b>58 mm</b>                                     |
| Surface de base<br><b>0,76 m × 0,44 m</b>  | Transport dimensions<br><b>1.595 mm × 445 mm<br/>× 150 mm</b> | Type d'échelon / de<br>marche<br><b>SL Step</b>                         | certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b>                |  |