



EFAmix B - 41166

La solution optimale pour une utilisation dans l'environnement électrique et chimique avec un poids particulièrement faible.

Description du produit

- La solution optimale pour une utilisation dans l'environnement électrique et chimique avec un poids particulièrement faible.
- Grande protection en cas de travaux sur les installations électriques grâce aux montants isolants en résine renforcée par fibre de verre.
- Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
- Station debout sûre sur de larges échelons antidérapants en alliage léger de 60 mm de profondeur.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Robuste charnière en acier.
- Sabots en plastique interchangeables, antidérapants. Fixation: vissée sur les montants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »



Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	2.85 m
Largeur extérieure, inférieure	0.5 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle	1.62 m
Matériau	Alu / plastique
Nombre d'échelons	5
Nombre d'échelons	2 × 5
Normes	EN 131 professional
Poids	9.6 kg
Profondeur des marches	60 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Section des montants	58 mm
Surface de base	1,13 m × 0,51 m
Transport dimensions	1.625 mm × 510 mm × 162 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré
hauteur d'échelle verticale	1.55 m



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 9/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.