
FICHE TECHNIQUE

EFAmix B - 41169

La solution optimale pour une utilisation dans l'environnement électrique et chimique avec un poids particulièrement faible.







DESCRIPTION DU PRODUIT

- La solution optimale pour une utilisation dans l'environnement électrique et chimique avec un poids particulièrement faible.
- Grande protection en cas de travaux sur les installations électriques grâce aux montants isolants en résine renforcée par fibre de verre.
- Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
- Station debout sûre sur de larges échelons antidérapants en alliage léger de 60 mm de profondeur.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Robuste charnière en acier.
- Sabots en plastique interchangeables, antidérapants. Fixation: vissée sur les montants.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD

Propriété	Valeur
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	4.15 m
Largeur extérieure, inférieure	0.65 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle	3.02 m
Matériau	Alu / plastique
Nombre d'échelons	10
Nombre d'échelons	2 × 10
Normes	EN 131 professional
Poids	18.8 kg
Profondeur des marches	60 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Section des montants	58 mm
Surface de base	2,17 m × 0,66 m
Transport dimensions	3.024 mm × 660 mm × 162 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré
hauteur d'échelle verticale	2.86 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 7



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Crochet porte-seau
Référence 40115



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41348



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41400



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998

PIÈCES DÉTACHÉES 6



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800606



Capuchon d'embout
Référence 824152




Charnière
Référence 820418



Raidisseur
Référence 820816



Sabot extérieur
Référence 824409



Système anti-écartement (sangle)
Référence 827616

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.