FICHE TECHNIQUE


Megastep B - 41190

Une résistance extrême en version bilatérale : capacité de charge de 250 kg, pour un poids relativement faible, pour les applications les plus exigeantes.
















DESCRIPTION DU PRODUIT

- Une résistance extrême en version bilatérale : capacité de charge de 250 kg, pour un poids relativement faible, pour les applications les plus exigeantes.
- Charge max. 250 kg.
- Larges échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
- Des mains propres grâce à des montants noirs anodisés résistants à l'abrasion.
- Robuste charnière en acier.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des barreaux serrés et des montants, avec des profilés en aluminium extrudé.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD

Propriété	Valeur
Charge	max. 250 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	2.75 m
Largeur extérieure, inférieure	0.5 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle	1.5 m
Matériau	Aluminium
Nombre d'échelons	5
Nombre d'échelons	2 × 5
Normes	EN 131 professional
Poids	8 kg
Profondeur des marches	60 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Section des montants	73 mm
Surface de base	1,1 m × 0,5 m
Transport dimensions	1.535 mm × 510 mm × 190 mm
Type d'échelon / de marche	SL Step
hauteur d'échelle verticale	1.47 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES


ACCESSOIRES 10



Antivol
Référence 8210



Crochet porte-seau
Référence 40115



Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm
Référence 40997



Pied orientable avec patin en caoutchouc 125 x 50 mm
Référence 40226



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41349



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41401



Rallonge de montant
Référence 40922



Sacoche à outils
Référence 40300



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998

PIÈCES DÉTACHÉES 8



Attache de butée
Référence 809499



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800607



Capuchon d'embout
Référence 824153



Charnière
Référence 809021



Raidisseur
Référence 820816



Sabot intérieur
Référence 824352



Sabot intérieur, antistatique
Référence 824321



Système anti-écartement (sangle)
Référence 827885

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.