




## Megastep B - 41191

Une résistance extrême en version bilatérale : capacité de charge de 250 kg, pour un poids relativement faible, pour les applications les plus exigeantes.

### Description du produit

- Une résistance extrême en version bilatérale : capacité de charge de 250 kg, pour un poids relativement faible, pour les applications les plus exigeantes.
- Charge max. 250 kg.
- Larges échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
- Des mains propres grâce à des montants noirs anodisés résistants à l'abrasion.
- Robuste charnière en acier.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des barreaux serrés et des montants, avec des profilés en aluminium extrudé.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
« professionnel »

### Caractéristiques du produit



|  |                            |
|--|----------------------------|
| Certification                                    | TÜV-SÜD                    |
| Charge   | max. 250 kg                |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm                     |
| Garantie   | 10 ans                     |
| Hauteur de travail                               | 3 m                        |
| Largeur extérieure, inférieure                   | 0.53 m                     |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée       | sertie                     |
| Longueur d'échelle                               | 1.78 m                     |
| Matériau   | Aluminium                  |
| Nombre d'échelons                                | 6                          |
| Nombre d'échelons                                | 2 × 6                      |
| Normes   | EN 131 professional        |
| Poids  | 8.9 kg                     |
| Profondeur des marches                           | 60 mm                      |
| Protection anti-écartement                       | Sangle                     |
| Revêtement                                       | anodisé                    |
| Section des montants                             | 73 mm                      |
| Surface de base                                  | 1,28 m × 0,53 m            |
| Transport dimensions                             | 1.815 mm × 540 mm × 190 mm |
| Type d'échelon / de marche                       | SL Step                    |
| hauteur d'échelle verticale                      | 1.73 m                     |



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.