




Megastep B - 41191

Une résistance extrême en version bilatérale : capacité de charge de 250 kg, pour un poids relativement faible, pour les applications les plus exigeantes.

Description du produit

- Une résistance extrême en version bilatérale : capacité de charge de 250 kg, pour un poids relativement faible, pour les applications les plus exigeantes.
- Charge max. 250 kg.
- Larges échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
- Des mains propres grâce à des montants noirs anodisés résistants à l'abrasion.
- Robuste charnière en acier.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des barreaux serrés et des montants, avec des profilés en aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professionnel »

Caractéristiques du produit



Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 250 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	3 m
Largeur extérieure, inférieure	0.53 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle	1.78 m
Matériau	Aluminium
Nombre d'échelons	6
Nombre d'échelons	2 × 6
Normes	EN 131 professional
Poids	8.9 kg
Profondeur des marches	60 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Section des montants	73 mm
Surface de base	1,28 m × 0,53 m
Transport dimensions	1.815 mm × 540 mm × 190 mm
Type d'échelon / de marche	SL Step
hauteur d'échelle verticale	1.73 m



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.