FICHE TECHNIQUE


# Megastep B - 41191

Une résistance extrême en version bilatérale : capacité de charge de 250 kg, pour un poids relativement faible, pour les applications les plus exigeantes.















## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Une résistance extrême en version bilatérale : capacité de charge de 250 kg, pour un poids relativement faible, pour les applications les plus exigeantes.
- Charge max. 250 kg.
- Larges échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
- Des mains propres grâce à des montants noirs anodisés résistants à l'abrasion.
- Robuste charnière en acier.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des barreaux serrés et des montants, avec des profilés en aluminium extrudé.

## CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Certification | TÜV-SÜD |

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Charge | max. 250 kg |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de travail | 3 m |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.53 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Longueur d'échelle | 1.78 m |
| Matériau | Aluminium |
| Nombre d'échelons | 6 |
| Nombre d'échelons | 2 × 6 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 8.9 kg |
| Profondeur des marches | 60 mm |
| Protection anti-écartement | Sangle |
| Revêtement | anodisé |
| Section des montants | 73 mm |
| Surface de base | 1,28 m × 0,53 m |
| Transport dimensions | 1.815 mm × 540 mm × 190 mm |
| Type d'échelon / de marche | SL Step |
| hauteur d'échelle verticale | 1.73 m |

# ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES


## ACCESSOIRES 11



**Antivol**
Référence 8210



**Crochet porte-seau**
Référence 40115



**Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm**
Référence 40997



**Pied orientable avec patin en caoutchouc 125 x 50 mm**
Référence 40226



**Pitons pour sol meuble**
Référence 40939



**Poutrelle transversale pour montage ultérieur**
Référence 41349



**Poutrelle transversale pour montage ultérieur**
Référence 41401



**Rallonge de montant**
Référence 40922



**Sacoche à outils**
Référence 40300



**Sacoche à outils**
Référence 40301



**Support d'échelle, verrouillable.**
Référence 40998

## PIÈCES DÉTACHÉES 8



**Attache de butée**
Référence 809499



**Autocollant d'instructions d'utilisation**
Référence 800607



**Capuchon d'embout**
Référence 824153



**Charnière**
Référence 809021



**Raidisseur**
Référence 820816



**Sabot intérieur**
Référence 824352



**Sabot intérieur, antistatique**
Référence 824321



**Système anti-écartement (sangle)**
Référence 827885

**ZARGES FRANCE**
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.