



## Megastep B - 41192

Design des deux côtés : grande résistance dans des applications multiples et design exclusif en noir élégant.

### Description du produit

- Design des deux côtés : grande résistance dans des applications multiples et design exclusif en noir élégant.
- Charge max. 250 kg.
- Larges échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
- Montants noirs, anodisés pour résister à l'usure.
- Robuste charnière en acier.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professional »

### Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 250 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de travail <b>3.55 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.59 m</b>
------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------



**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/megastep-b-41192>



	<b>265 mm</b>			
Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Longueur d'échelle <b>2,34 m</b>	Matériaux <b>Aluminium</b>	Nombre d'échelons <b>8</b>	Nombre d'échelons <b>2 x 8</b>
Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>11,9 kg</b>	Profondeur des marches <b>60 mm</b>	Protection anti-écartement <b>Sangle</b>	Revêtement <b>anodisé</b>
Section des montants <b>73 mm</b>	Surface de base <b>1,62 m x 0,59 m</b>	Transport dimensions <b>2,375 mm x 600 mm x 190 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>SL Step</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>
hauteur d'échelle verticale <b>2,27 m</b>				