



## ZAP Masterflex S - 41218

L'échelle à plateforme pratique pour les interventions à différentes hauteurs et dans les endroits difficiles d'accès convainc par sa manipulation rapide et simple.

### Description du produit

- Travail à deux mains à 360 ° en toute sécurité, à différentes hauteurs, sur une plateforme spacieuse avec garde-corps périphérique solide et portillon de sécurité.
- Organisation parfaite du travail en hauteur avec un porte-outils bien pensé de grande capacité.
- Installation rapide et simple partout grâce au réglage en hauteur d'une seule main et à l'utilisation simple des stabilisateurs, y compris dans les escaliers.
- Hauteur de travail allant jusqu'à 4,30 m
- Grandes roulettes tout-terrain pour une mobilité aisée, même à l'état monté.
- Stabilité élevée grâce aux stabilisateurs intelligents.



### Conseils et particularités

EN 131-7

### Caractéristiques du produit

|                                      |                         |   |                           |   |
|--------------------------------------|-------------------------|---|---------------------------|---|
| Bac porte-outils<br><b>Plastique</b> | Charge<br><b>150 kg</b> | Dimensions, repliée<br><b>Missing translation</b> | Garantie<br><b>10 ans</b> | Hauteur de plate-forme<br><b>1,05m / 1,3m /</b> |
|--------------------------------------|-------------------------|---|---------------------------|---|



|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|   |  |  |   | <b>1,6m / 1,8m</b>  |
| Hauteur de travail<br><b>max. approx. 3.8 m</b> | Hauteur du garde-corps<br><b>1 m</b>   | Hauteur, garde-corps compris<br><b>max. 2.82 m</b>                       | Largeur de plate-forme<br><b>400 mm</b>                   | Largeur à l'état déployé<br><b>2.39 m</b>                 |
| Longueur de plate-forme<br><b>500 mm</b>        | Longueur, déployée<br><b>2.17 m</b>    | Matériau plateforme<br><b>Panneau contreplaqué collé</b>                 | Nombre d'échelons, plate-forme comprise<br><b>7</b>       | Normes<br><b>EN 131-7</b>                                 |
| Poids<br><b>32.4 kg</b>                         | Profondeur des marches<br><b>30 mm</b> | Surface de base, stabilisateurs déployés L x l.<br><b>2,17m x 2,39 m</b> | Surface de base, stabilisateurs repliés L x l<br><b>x</b> | Transport dimensions<br><b>420 mm x 670 mm x 2.470 mm</b> |