



# Échelles de toit - 41235

Sécurité de la montée sur des toits à pente variée grâce à une échelle fixe ultra-stable avec des échelons excentrés.



## Description du produit

- Sécurité de la montée sur des toits à pente variée grâce à une échelle fixe ultra-stable avec des échelons excentrés.
- Échelons de sécurité carrés avec 2 surfaces d'appui différemment inclinées.
- Profilés de montant stables pour une distance de sécurité de 80 mm des échelons par rapport à la surface du toit.
- Adaptation sans problèmes des échelles à chaque longueur de toit.
- Disposition excentrée des échelons.
- Charge max. 150 kg.
- Largeur extérieure: 340 mm.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Échelons en profilés extrudés en alu pour une sécurité optimale.

## Conseils et particularités

Des pattes de jonction sont fournies de série avec chaque échelle de toit.

## Caractéristiques du produit



Charge <b>max. 150 kg</b>	Couleur <b>Rouge tuile</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>280 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Largeur d'échelle <b>340 mm</b>
Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Longueur d'échelle <b>4.2 m</b>	Matériaux <b>Aluminium</b>	Nombre d'échelons <b>15</b>	Poids <b>6.8 kg</b>
Profondeur des marches <b>30 mm</b>	Revêtement <b>traitement par poudrage</b>	Section des montants <b>110 mm</b>	Transport dimensions <b>4.200 mm × 340 mm × 110 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>