



## EFA L - 41251

L'échelle d'appui de sécurité pour une utilisation rapide dans un environnement chimique ou électrique.

### Description du produit

- L'échelle d'appui de sécurité pour une utilisation rapide dans un environnement chimique ou électrique.
- Montants et échelons en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance chimique particulièrement élevée.
- Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
- Adéquat pour les travaux sous tension (1000 V CA, 1500 V CC).
- Montants et échelons (30 mm × 30 mm) en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance particulièrement grande aux produits chimiques.
- Résistance au vieillissement selon DIN EN ISO 4892-2.
- Largeur extérieure: 420 mm – particulièrement stable.



### Conseils et particularités

Référence 41255 conforme à la norme EN 131-1 avec poutrelle transversale.



Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professional »

## Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches  <b>265 mm</b>	Garantie  <b>10 ans</b>	Hauteur de travail  <b>2.8 m</b>	Longueur d'échelle  <b>1.92 m</b>
Matériaux  <b>GFK</b>	Nombre d'échelons  <b>6</b>	Normes  <b>EN 131 professional</b>	Poids  <b>5.6 kg</b>	Profondeur des marches  <b>30 mm</b>
Section des montants  <b>58 mm</b>	Transport dimensions  <b>1.924 mm x 430 mm x 70 mm</b>	Type d'échelon / de marche  <b>nervuré</b>	certification-mark-pf  <b>TÜV-SÜD</b>	