
FICHE TECHNIQUE

EFA B - 41256

Pour une utilisation flexible dans l'environnement électrique et chimique et les travaux sous tension.







DESCRIPTION DU PRODUIT

- Pour une utilisation flexible dans l'environnement électrique et chimique et les travaux sous tension.
- Montants et échelons en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance chimique particulièrement élevée.
- Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
- Résistance au vieillissement selon DIN EN ISO 4892-2.
- Adéquat pour les travaux sous tension (1000 V CA, 1500 V CC).
- Montants et échelons (30 x 30 mm) en résine renforcée de fibre de verre pour une résistance particulièrement grande aux produits chimiques et aux tensions électriques.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Sabots en plastique interchangeables, antidérapants. Fixation: vissée sur les montants.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD

Propriété	Valeur
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	3.1 m
Largeur extérieure, inférieure	0.54 m
Longueur d'échelle	1.88 m
Matériau	GFK
Nombre d'échelons	6
Nombre d'échelons	2 × 6
Normes	EN 131 professional
Poids	10.5 kg
Profondeur des marches	30 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Section des montants	58 mm
Surface de base	1,31 m × 0,54 m
Transport dimensions	1.900 mm × 540 mm × 162 mm
Type d’échelon / de marche	nervuré
hauteur d'échelle verticale	1.82 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 5



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



plateforme suspendue
Référence 40450



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998

PIÈCES DÉTACHÉES 7



Attache de butée
Référence 809499



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800606



Capuchon d'embout
Référence 824152



Charnière
Référence 820418



Douille
Référence 824456



Sabot extérieur
Référence 824409



Système anti-écartement (sangle)
Référence 827693

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.