



## XLstep B - 41263

Accessible des deux côtés, facile à transporter, très résistant : idéal pour les déplacements fréquents.

### Description du produit

- Accessible des deux côtés, facile à transporter, très résistant : idéal pour les déplacements fréquents.
- Montée et descente faciles grâce à des marches solides de 80 mm de profondeur.
- Patins antidérapants à deux composants avec une large surface d'appui.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Une conception robuste pour une utilisation quotidienne : profilés en aluminium extrudé.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professional »

### Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans



Hauteur de travail	2.25 m
Largeur extérieure, inférieure	0.45 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Longueur d'échelle	0.82 m
Matériau	Aluminium
Nombre de marches	3
Nombre de marches	2 × 3
Normes	EN 131 professional
Poids	3.7 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Section des montants	42 mm
Surface de base	0,74 m × 0,45 m
Transport dimensions	820 mm × approx. 450 mm × 170 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré
hauteur d'échelle verticale	0.74 m

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 1/7/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.