



XLstep B - 41264

Accessible des deux côtés, facile à transporter, très résistant : idéal pour les déplacements fréquents.

Description du produit

- Accessible des deux côtés, facile à transporter, très résistant : idéal pour les déplacements fréquents.
- Montée et descente faciles grâce à des marches solides de 80 mm de profondeur.
- Patins antidérapants à deux composants avec une large surface d'appui.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Une conception robuste pour une utilisation quotidienne : profilés en aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professional »

Caractéristiques du produit

| | |
|--|-------------|
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 250 mm |
| Garantie | 10 ans |



| | |
|--|------------------------------------|
| Hauteur de travail | 2.5 m |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.48 m |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | rivetées |
| Longueur d'échelle | 1.09 m |
| Matériau | Aluminium |
| Nombre de marches | 4 |
| Nombre de marches | 2 × 4 |
| Normes | EN 131 professional |
| Poids | 4.7 kg |
| Profondeur des marches | 80 mm |
| Protection anti-écartement | Sangle |
| Revêtement | anodisé |
| Section des montants | 42 mm |
| Surface de base | 0,94 m × 0,48 m |
| Transport dimensions | 1.090 mm × approx. 480 mm × 170 mm |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |
| hauteur d'échelle verticale | 0.99 m |

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 1/7/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.