



XLstep B - 41266

Faible poids et rapport prix-performances
 exceptionnel sans renoncer au confort et à
 l'équipement.

Description du produit

- Faible poids et rapport prix-performances
 exceptionnel sans renoncer au confort et à
 l'équipement.
- Marches prof. pr station debout confort.
- Marches de 80 mm de profondeur pour une station
 sans fatigue.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professionnel »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 3 m	Largeur extérieure, inférieure 0.53 m
Liaison montant- marches / échelons rivetée rivetées	Longueur d'échelle 1.63 m	Matériau Aluminium	Nombre de marches 6	Nombre de marches 2 x 6



Normes EN 131 professional	Poids 6.1 kg	Profondeur des marches 80 mm	Protection anti- écartement Sangle	Revêtement anodisé
Section des montants 42 mm	Surface de base 1,32 m × 0,53 m	Transport dimensions 1.630 mm × 530 mm × 170 mm	Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD
hauteur d'échelle verticale 1.49 m				