



XLstep B - 41267

Accessible des deux côtés, facile à transporter, très résistant : idéal pour les déplacements fréquents.

Description du produit

- Accessible des deux côtés, facile à transporter, très résistant : idéal pour les déplacements fréquents.
- Montée et descente faciles grâce à des marches solides de 80 mm de profondeur.
- Patins antidérapants à deux composants avec une large surface d'appui.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Une conception robuste pour une utilisation quotidienne : profilés en aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professional »

Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans



Hauteur de travail	3.25 m
Largeur extérieure, inférieure	0.56 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Longueur d'échelle	1.9 m
Matériau	Aluminium
Nombre de marches	7
Nombre de marches	2 × 7
Normes	EN 131 professional
Poids	9.5 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Section des montants	48 mm
Surface de base	1,54 m × 0,56 m
Transport dimensions	1.900 mm × 560 mm × 170 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré
hauteur d'échelle verticale	1.74 m

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 1/7/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.