



## XLstep B - 41267

Faible poids et rapport prix-performances exceptionnel sans renoncer au confort et à l'équipement.

### Description du produit

- Faible poids et rapport prix-performances exceptionnel sans renoncer au confort et à l'équipement.
- Marches prof. pr station debout confort.
- Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>250 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de travail <b>3.25 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.56 m</b>
Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>rivetées</b>	Longueur d'échelle <b>1.9 m</b>	Matériau <b>Aluminium</b>	Nombre de marches <b>7</b>	Nombre de marches <b>2 × 7</b>



Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>8.3 kg</b>	Profondeur des marches <b>80 mm</b>	Protection anti-écartement <b>Sangle</b>	Revêtement <b>anodisé</b>
Section des montants <b>48 mm</b>	Surface de base <b>1,54 m × 0,56 m</b>	Transport dimensions <b>1.900 mm × 560 mm × 170 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>
hauteur d'échelle verticale <b>1.74 m</b>				