



Saferstep B - 41305

La version confort pour une utilisation flexible ultra-sécurisée grâce à la technologie Safer Step et à une prise en main agréable.

Description du produit

- La version confort pour une utilisation flexible ultra-sécurisée grâce à la technologie Safer Step et à une prise en main agréable.
- Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Charnières en aluminium moulé sous pression.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professionnel »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de travail 2.8 m	Largeur extérieure, inférieure 0.5 m
------------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	---



Liaison montant- marches / échelons rivetée sertie	Longueur d'échelle 1.42 m	Matériau Aluminium	Nombre de marches 5	Nombre de marches 2 × 5
Normes EN 131 professional	Poids 7.6 kg	Profondeur des marches 80 mm	Protection anti- écartement Sangle	Revêtement anodisé
Section des montants 68 mm	Surface de base 1,18 m × 0,5 m	Transport dimensions 1.425 mm × 505 mm × 230 mm	Type d'échelon / de marche Safer Step	certification-mark-pf TÜV-SÜD
hauteur d'échelle verticale 1.32 m				