



Saferstep B - 41314

La version confort pour une utilisation flexible ultra-sécurisée grâce à la technologie Safer Step et à une prise en main agréable.



Description du produit

- La version confort pour une utilisation flexible ultra-sécurisée grâce à la technologie Safer Step et à une prise en main agréable.
- Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Charnières en aluminium moulé sous pression.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

| | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|------------------------------------|---|
| Charge max. 150 kg | Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm | Garantie 10 ans | Hauteur de travail 5.2 m | Largeur extérieure, inférieure 0.77 m |
|------------------------------|---|---------------------------|------------------------------------|---|



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie | Longueur d'échelle 3.95 m | Matériaux Aluminium | Nombre de marches 14 | Nombre de marches 2 × 14 |
| Normes EN 131 professional | Poids 24.4 kg | Profondeur des marches 80 mm | Protection anti-écartement Sangle | Revêtement anodisé |
| Section des montants 68 mm | Surface de base 2,95 m × 0,77 m | Transport dimensions 3.950 mm × 775 mm × 230 mm | Type d'échelon / de marche Safer Step | certification-mark-pf TÜV-SÜD |
| hauteur d'échelle verticale 3.67 m | | | | |