



## Saferstep S - 41373

Montée confortable et sûre avec meilleure résistance au dérapage grâce à la technologie Safer Step et à une conception robuste et résistante.



### Description du produit

- Montée confortable et sûre avec meilleure résistance au dérapage grâce à la technologie Safer Step et à une conception robuste et résistante.
- Plateforme spacieuse pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
- Plate-forme de travail en profilés d'aluminium extrudés (300 mm x 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.





## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professional »

## Caractéristiques du produit

Bac porte-outils <b>Aluminium</b>	Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>265 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort <b>68mm / 48mm</b>
Hauteur de plate-forme <b>0.8 m</b>	Hauteur de travail <b>2.8 m</b>	Largeur de plate-forme <b>300 mm</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.49 m</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>sertie</b>
Longueur d'échelle <b>1.59 m</b>	Longueur de plate-forme <b>250 mm</b>	Matériau <b>Aluminium</b>	Nombre de marches avec plate-forme <b>3</b>	Normes <b>EN 131 professional</b>
Poids <b>6.5 kg</b>	Profondeur des marches <b>80 mm</b>	Revêtement <b>anodisé</b>	Section des montants <b>68 mm</b>	Section des montants <b>48 mm</b>
Surface de base <b>0,75 m × 0,49 m</b>	Transport dimensions <b>approx. 1.600 mm × approx. 500 mm × 230 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>Safer Step</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>	