



Saferstep S - 41380

Une montée en toute sécurité, une bonne stabilité :
 grâce aux marches Safer Step, à une large plate-forme
 et à une hauteur de travail impressionnante.

Description du produit

- Une montée en toute sécurité, une bonne stabilité :
 grâce aux marches Safer Step, à une large plate-
 forme et à une hauteur de travail impressionnante.
- Plateforme spacieuse pour une station debout sûre
 et confortable, même pour les travaux de longue
 durée.
- Plateau de rangement spacieux en aluminium
 offrant beaucoup de place pour les outils et les
 petites pièces.
- Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés
 (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et
 confortable même pour les travaux de longue
 durée.
- Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80
 mm de profondeur.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés
 résistants à l'abrasion.
- Avec une hauteur de marche de 280 mm, ce modèle
 offre la plus grande hauteur de travail de sa
 catégorie.
- Sangles en polyester haute résistance avec
 languette de fixation cousue – durables et
 résistantes à l'usure.
- Sabots en 2 composants antidérapants
 interchangeables pour un appui antidérapant ainsi





qu'une fixation solide dans le montant.

- Conception robuste : assemblage par sertissage des montants et des marches avec une plate-forme et des profilés en aluminium extrudé.

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professional »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils	Aluminium
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	68mm / 58mm
Hauteur de plate-forme	2.64 m
Hauteur de travail	4.65 m
Largeur de plate-forme	300 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.7 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle	3.55 m
Longueur de plate-forme	250 mm
Matériau	Aluminium
Nombre de marches avec plate-forme	10



Normes	EN 131 professional
Poids	15.6 kg
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Section des montants	68 mm
Section des montants	58 mm
Surface de base	1,91 m × 0,7 m
Transport dimensions	approx. 3.550 mm × approx. 700 mm × approx. 170 mm
Type d'échelon / de marche	Safer Step

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.