



## Variomax V - 41385

Échelle multifonction, télescopique et d'escalier aux dimensions de transport compactes dans une conception robuste et durable.

### Description du produit

- Échelle multifonction, télescopique et d'escalier aux dimensions de transport compactes dans une conception robuste et durable.
- Échelle d'appui, échelle double et échelle d'escalier double en un.
- Articulation de sécurité automatique à lamelles en aluminium facile à actionner.
- Réglage en hauteur sûr grâce à quatre poignées de traction en aluminium coulé sous pression.
- Avec stabilisateurs repliables pour une utilisation comme échelle d'appui selon la norme EN 131-1 (sauf pour modèle 4x3).
- Les stabilisateurs peuvent être repliés pour gagner de la place lors du transport ou en cas d'utilisation comme escabeaux doubles.
- Hauteur de travail réglable pour toutes les variantes par l'écartement des plans.
- Se transforme en un tour de main.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.



### Caractéristiques du produit



Charge <b>max. 150 kg</b>	Dimensions, repliée <b>Missing translation</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>265 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de travail comme échelle d'appui <b>7.1 m</b>
Hauteur de travail comme échelle double <b>4.4 m</b>	Liaison montant- marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Longueur comme échelle d'appui <b>6.4 m</b>	Matériau <b>Aluminium</b>	Nombre d'échelons <b>6</b>
Nombre d'échelons <b>4 × 6</b>	Normes <b>EN 131-4</b>	Poids <b>22 kg</b>	Profondeur des marches <b>30 mm</b>	Revêtement <b>naturel</b>
Transport dimensions <b>1.860 mm × approx. 780 mm × 210 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>	hauteur verticale comme échelle double <b>3.1 m</b>	