

Comfortstep LH - 41403

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage suspendues sont dotées de deux crochets d'accrochage pour le rail de guidage (Ø jusqu'à 36 mm) ainsi que de crochets supplémentaires pour l'accrochage vertical à l'étagère.




Conseils et particularités

Veuillez indiquer, lors de la commande, la distance verticale entre le sol et le bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professionnel »

Caractéristiques du produit

Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	3 m
Hauteur verticale d'accrochage	=1,7m - =1,94 m
Hauteur verticale d'accrochage max.	1.94 m
Hauteur verticale d'accrochage min.	1.7 m



Liaison montant-marches / échelons rivetée

vissée

Matériau	Aluminium
Nombre de marches	7
Normes	EN 131 professional
Poids	5.2 kg
Profondeur des marches	80 mm
Revêtement	anodisé
Transport dimensions	1.900 mm × 380 mm × 100 mm
Type d'échelon / de marche	Arête avant des marches gainée

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04
zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 26/7/2026
 Sous réserve de modifications ou d'erreurs.