# Comfortstep LH - 41404

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

## Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.

## Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## Caractéristiques du produit

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Charge<br>**max. 150 kg** | Ecartement vertical entre les échelons / marches<br>**250 mm** | Garantie<br>**10 ans** | Hauteur de travail<br>**3.25 m** | Hauteur verticale d'accrochage<br>**=1,95m-=2,19 m** |
| Hauteur verticale d'accrochage max.<br>**2.19 m** | Hauteur verticale d'accrochage min.<br>**1.95 m** | Liaison montant-marches / échelons rivetée<br>**vissée** | Matériau<br>**Aluminium** | Nombre de marches<br>**8** |
| Normes<br>**EN 131 professional** | Poids<br>**5.9 kg** | Profondeur des marches<br>**80 mm** | Revêtement<br>**anodisé** | Transport dimensions<br>**2.140 mm × 380 mm × 100 mm** |

Type d'échelon / de marche

**Arête avant des marches gainée**