



# XLstep P - large - 41410

## Description du produit

- Le poids plume parmi les podiums de travail robustes, avec une plateforme extra-large et des montants anodisés.
- Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
- Marches extra-profondes (92 mm) pour une position debout confortable et sûre.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale.
- Accès des deux côtés.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Nouveau sabot d'échelle haut de gamme en plastique bicomposant – convient également pour les travaux sur caillebotis.



## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 14183.



## Caractéristiques du produit

Charge <b>150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>250 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de plate-forme <b>0.74 m</b>	Hauteur de travail <b>2.74 m</b>
Largeur de plate-forme <b>600 mm</b>	Largeur extérieure, inférieure	Liaison montant-marches / échelons rivetée	Longueur de plate-forme	Matériau <b>Aluminium</b>



	<b>0.88 m</b>	<b>rivetées</b>	<b>300 mm</b>	<b>anodisé</b>
Nombre de marches <b>3</b>	Nombre de marches <b>2 × 3</b>	Normes <b>EN 14183</b>	Poids <b>7.4 kg</b>	Profondeur des marches <b>92 mm</b>
Revêtement <b>anodisé</b>	Section des montants <b>48 mm</b>	Surface de base <b>0,82 m × 0,88 m</b>	Transport dimensions <b>approx. 840 mm × approx. 880 mm × approx. 290 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>
certification-mark-pf				<b>TÜV-SÜD</b>