



# Comfortstep Trec LH - 41413

Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur.

## Description du produit

- Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur.
- La tête de l'échelle mobile et les roulettes freinées par ressort arrêtent les échelles de rayonnage en cas de charge.
- Au repos, pour économiser de la place, l'échelle peut être posée contre le rayonnage.




## Conseils et particularités

Veuillez indiquer, lors de la commande, la distance verticale entre le sol et le bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## Caractéristiques du produit

Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	3 m



Hauteur verticale d'accrochage	=2,09m--2,33 m
Hauteur verticale d'accrochage max.	2.33 m
Hauteur verticale d'accrochage min.	2.09 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	vissée
Matériau	Aluminium
Nombre de marches	7
Normes	EN 131 professional
Poids	5.2 kg
Profondeur des marches	80 mm
Revêtement	anodisé
Transport dimensions	1.920 mm × 380 mm × 100 mm
Type d'échelon / de marche	Arête avant des marches gainée

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 14/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.