



# Comfortstep Trec LH -

## 41414

Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur.

### Description du produit

- Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur.
- La tête de l'échelle mobile et les roulettes freinées par ressort arrêtent les échelles de rayonnage en cas de charge.
- Au repos, pour économiser de la place, l'échelle peut être posée contre le rayonnage.



### Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>250 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de travail <b>3.25 m</b>	Hauteur verticale d'accrochage <b>=2,34m-=2,58 m</b>
Hauteur verticale d'accrochage max.	Hauteur verticale d'accrochage min.	Liaison montant- marches / échelons	Matériau	Nombre de marches



**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/comfortstep-trec-lh-41414>



<b>2.58 m</b>	<b>2.34 m</b>	<b>rivetée</b> <b>vissée</b>	<b>Aluminium</b>	<b>8</b>
Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>5.9 kg</b>	Profondeur des marches <b>80 mm</b>	Revêtement <b>anodisé</b>	Transport dimensions <b>2.160 mm × 380 mm × 100 mm</b>
Type d'échelon / de marche				<b>Arête avant des marches gainée</b>