



Comfortstep Trec LH - 41416

Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur.

Description du produit

- Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur.
- La tête de l'échelle mobile et les roulettes freinées par ressort arrêtent les échelles de rayonnage en cas de charge.
- Au repos, pour économiser de la place, l'échelle peut être posée contre le rayonnage.



Conseils et particularités

Veuillez indiquer, lors de la commande, la distance verticale entre le sol et le bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail	3.75 m



Hauteur verticale d'accrochage	=2,84m-3,08 m
Hauteur verticale d'accrochage max.	3.08 m
Hauteur verticale d'accrochage min.	2.84 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	vissée
Matériau	Aluminium
Nombre de marches	10
Normes	EN 131 professional
Poids	7.6 kg
Profondeur des marches	80 mm
Revêtement	anodisé
Transport dimensions	2.640 mm × 380 mm × 100 mm
Type d'échelon / de marche	Arête avant des marches gainée

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 14/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.