



Comfortstep S - 41421

Protection des tibias : grand confort de travail grâce aux marches rembourrées.

Description du produit

- Protection des tibias : grand confort de travail grâce aux marches rembourrées.
- Marches profondes avec arête avant de la marche rembourrée pour une station debout confortable.
- Plateforme spacieuse pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Plate-forme de travail en profilés d'aluminium extrudés (300 mm x 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
- Embouts de marches équipés de capuchons en plastique.
- Assemblage marches montants vissé.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »



Caractéristiques du produit

Bac porte-outils Aluminium	Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm	Garantie 10 ans	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 42mm / 42mm
Hauteur de plate-forme 0.75 m	Hauteur de travail 2.75 m	Largeur de plate-forme 300 mm	Largeur extérieure, inférieure 0.5 m	Liaison montant-marches / échelons rivetée vissée
Longueur d'échelle 1.52 m	Longueur de plate-forme 250 mm	Matériau Aluminium	Nombre de marches avec plate-forme 3	Normes EN 131 professional
Poids 6.4 kg	Profondeur des marches 80 mm	Revêtement anodisé	Section des montants 42 mm	Section des montants 42 mm
Surface de base 0,75 m × 0,5 m	Transport dimensions 1.520 mm × 500 mm × 150 mm	Type d'échelon / de marche Arête avant des marches gainée	certification-mark-pf TÜV-SÜD	hauteur d'échelle verticale 1.38 m