



Comfortstep S - 41421

Bien plus qu'une simple protection des tibias : les bords avant rembourrés et la plateforme la plus large de sa catégorie rendent les interventions prolongées nettement plus confortables.

Description du produit

- Bien plus qu'une simple protection des tibias : les bords avant rembourrés et la plateforme la plus large de sa catégorie rendent les interventions prolongées nettement plus confortables.
- La plateforme la plus large de sa catégorie, dotée d'un rebord avant rembourré pour une position debout sûre et confortable, même lors de travaux de longue durée.
- Marches profondes avec arête avant de la marche rembourrée pour une station debout confortable.
- Patins antidérapants à deux composants avec une large surface d'appui.
- Des marches de 80 mm de profondeur, dotées d'un rebord avant rembourré, protègent les tibias.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Plateau de rangement spacieux en aluminium offrant beaucoup de place pour les outils et les petites pièces.
- Une conception robuste pour une utilisation quotidienne : plate-forme et profilés en aluminium extrudé.
- Assemblage marches montants vissé.






Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
« professional »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils	Aluminium
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	42mm / 42mm
Hauteur de plate-forme	0.74 m
Hauteur de travail	2.75 m
Largeur de plate-forme	300 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.5 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	vissée
Longueur d'échelle	1.56 m
Longueur de plate-forme	250 mm
Matériau	Aluminium
Nombre de marches avec plate-forme	3
Normes	EN 131 professional
Poids	6.4 kg
Profondeur des marches	80 mm



Revêtement	anodisé
Section des montants	42 mm
Section des montants	42 mm
Surface de base	0,75 m × 0,5 m
Transport dimensions	approx. 1.560 mm × 500 mm × 150 mm
Type d'échelon / de marche	Arête avant des marches gainée
hauteur d'échelle verticale	1,42 m

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 24/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.